

Material Safety Data Sheet According to European Directive No. 1907/2006/EC

Product name: Fog fluids "Designer Fog", "Fast Fog", "Fast Fog EXTRA III", "Heavy Fog", "Heavy Fog Plus",
"Super Fog", "Tour Hazer Fog", "Scotty II Fog", "Mister Fog", "Crawling Fog"

Date of Printing: 01.10.2020

Reviewed on: 01.10.2020

1. Identifikation af stof, sammensætning og virksomhed og detaljer

Registreringsnr.: Uanvendelig

Anvendelsesområde: Tåge- og røgsimulering

Identificeret anvendelse: Smokefactory GmbH

Producent / distributør: Schulze Delitzsch Strasse 8A
D-30938 Burgwedel

Telefon: +49 (0)511-5151020

Fax: +49 (0)511-51510222

Hjemmeside: <http://www.smoke-factory.de>

E-mail: info@smoke-factory.de

Akut nummer: +49-(0)511-5151020 (Mo. – Fr., kl. 9 – 17)

Websted Kontaktpunkt: Mr. Rincon, telefon: ++49 (0)511-5151020, info@smoke-factory.de

2. Potentielle risici

Fysisk-kemiske risici: Vide infra sub.

10 Farer for menneskers sundhed: Ingen

identificerede miljøfarer: Ingen

identificerede andre farer: Ingen

Diverse: I henhold til EF-kriterier er dette produkt mærket "ikke farligt"

R-sætninger: Ingen

3. Sammensætning og information om ingredienser

Kemisk klassificering: Blanding af polyvalent alkohol og vand

Material Safety Data Sheet According to European Directive No. 1907/2006/EC

Product name: Fog fluids "Designer Fog", "Fast Fog", "Fast Fog EXTRA III", "Heavy Fog", "Heavy Fog Plus",
"Super Fog", "Tour Hazer Fog", "Scotty II Fog", "Mister Fog", "Crawling Fog"

Date of Printing: 01.10.2020

Reviewed on: 01.10.2020

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger: Ingen specifikke farer under normale brugsforhold

Indånding: Flyt den berørte person ud i frisk luft. Hvis symptomerne vedvarer, skal du få lægehjælp.

Hudkontakt: Fjern forurenede tøj. Skyl udsat område med vand og følg med vask med sæbe, hvis det er tilgængeligt.

Øjenkontakt: Skyl øjet med rigelige mængder vand.

Indtagelse: Drik vand. Hvis symptomerne vedvarer, skal du få lægehjælp.

5. Brandbekæmpelsesforanstaltninger

Slukningsmedie: Produktet er ubrændbart. Skum, kemisk pulver, kulstof og vandspray kan bruges til omgivende ild.

Særlige farer som følge af stof, forbrændingsprodukter eller gasser: Ingen identificeret

Særlig beskyttende brand kampudstyr: Indånd ikke eksplosions- og forbrændingsgasser. Brug åndedrætsværn som ikke er afhængig af omgivende luft.

6. Foranstaltninger til utilsigtet frigivelse

Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og Nødprocedurer: Særlig fare for at glide på lækket / spildt produkt. Vedligeholde tilstrækkelig lufttilførsel.

Miljømæssig Forholdsregler: Produktet indeholder ikke farlige materialer. Forhindre fra spredning eller indsejling i vandveje, kloaker, kældre eller lukkede områder.

Metoder til oprydning: Absorber med væskebindende materiale (f.eks. sand, diatoméjord, syre- eller universalbindingsmidler) og bortskaffes i henhold til lokale regler.

Material Safety Data Sheet According to European Directive No. 1907/2006/EC

Product name: Fog fluids "Designer Fog", "Fast Fog", "Fast Fog EXTRA III", "Heavy Fog", "Heavy Fog Plus",
"Super Fog", "Tour Hazer Fog", "Scotty II Fog", "Mister Fog", "Crawling Fog"

Date of Printing: 01.10.2020

Reviewed on: 01.10.2020

7. Håndtering og opbevaring

Råd om sikker håndtering: Brug kun brudsikre containere (leveringscontainere).

Krav til opbevaring
rum og fartøjer:
tørre

Opbevares kun i tæt lukkede beholdere. Beholderne skal være rene,
og rustfri

Prækautitioner mod ild
og eksplosion: Ingen foranstaltninger er nødvendige

Opbevaringstemperatur: Omgivelsestemperatur maks. 60 °C

Opbevaringsklasse: Ingen

Tip til fælles opbevaring: Ingen

8. Kontrol af eksponering

Yderligere information
om plantedesign: Ingen

Ingredienser med
grænseværdier, der
kræver overvågning på
arbejdspladsen:

CAS-nr.	Navn	MAK/AGW	Mg/m ³	
56-81-5	Glycerin	X	55E	

Åndedrætsværn: Ingen

håndbeskyttelse: Ingen

Øjenbeskyttelse: Ingen

Personlig beskyttelse: Ingen

Material Safety Data Sheet According to European Directive No. 1907/2006/EC

Product name: Fog fluids "Designer Fog", "Fast Fog", "Fast Fog EXTRA III", "Heavy Fog", "Heavy Fog Plus",
"Super Fog", "Tour Hazer Fog", "Scotty II Fog", "Mister Fog", "Crawling Fog"

Date of Printing: 01.10.2020

Reviewed on: 01.10.2020

Andet: Fjern forurenede tøj. Skyl udsat område med vand og følg med vask med sæbe, hvis det er tilgængeligt. Spis og drik ikke i arbejdstiden.

9. Fysiske og Kemiske Egenskaber

Fysisk tilstand:	Flydende
Farve:	Gennemsigtig
Lugt:	Lugtfri
pH-værdi:	6-8
pH-værdi 1%:	Ikke defineret
Kogepunkt:	100 °C
Brændepunkt:	> 140 °C
Antændelsestemperatur:	> 355 °C
Pyroforicitet:	Ingen
oxiderende egenskaber:	Ingen
eksplosionsfare:	Ingen

Eksplosionsgrænser (LEL, UEL)

Nedre eksplosionsgrænse (Vol-%): 1,7 Vol.%

Øvre eksplosionsgrænse (Vol-%): 37 Vol%

Vandopløselighed (20 °C): Vilkårlig

Viskositet: Lav viskositet

10. Stabilitet og genoplivning

Stabilitet: Stabil under normale omstændigheder

Materialer, der skal undgås: Oxidationsmiddel

Material Safety Data Sheet According to European Directive No. 1907/2006/EC

Product name: Fog fluids "Designer Fog", "Fast Fog", "Fast Fog EXTRA III", "Heavy Fog", "Heavy Fog Plus",
"Super Fog", "Tour Hazer Fog", "Scotty II Fog", "Mister Fog", "Crawling Fog"

Date of Printing: 01.10.2020

Reviewed on: 01.10.2020

Farlige nedbrydningsprodukter:

ingen

11. Toksikologiske Oplysninger

Akutte virkninger: Specifikke symptomer er ikke blevet testet i dyreforsøg.

Irriterende effekt på hud: Ikke irriterende

Irriterende effekt u øjne: Ikke irriterende

Sensibilisering: Ingen

subakut for kronisk toksicitet:

ingen

Yderligere oplysninger: Ingen kategorisering i henhold til direktivet om farlige præparater

12. Økologiske Oplysninger

Vedholdenhed og Nedbrydelighed: Produktet har ingen økologisk indvirkning. Ifølge EOC 301E/EØF 84/449 C3 det er godt økologisk nedbrydeligt.

Bioakkumulerende potentiale: Ingen

økotoksiske virkninger: Ingen kendt

13. Overvejelser om bortskaffelse

Produkt: Bortskaf affald i henhold til gældende lokale, statslige og føderale regler.

Uren pakke: Bortskaf affald i henhold til gældende lokale, statslige og føderale Forordninger.

14. Oplysninger om transport

ADR/RIP - GGVS/GGVE

Klasse: Zi.:

Faremærkning: Klassificeringskode: Stofkode:

Material Safety Data Sheet According to European Directive No. 1907/2006/EC

Product name: Fog fluids "Designer Fog", "Fast Fog", "Fast Fog EXTRA III", "Heavy Fog", "Heavy Fog Plus",
"Super Fog", "Tour Hazer Fog", "Scotty II Fog", "Mister Fog", "Crawling Fog"

Date of Printing: 01.10.2020

Reviewed on: 01.10.2020

Navn:

ADR/ADNR

Klasse: Klassificeringskode: Stofkode:

Navn:

IMDG/GGVSe

Klasse: FN-nr: PG.Nr.

EmS-nr.: MFAG: Havforurenende stof:

Erklæring:

ICAO-TI-IATA-DGR

Klasse: UN/ID-nr.:

PG.: PAC: CAC:

Erklæring:

Yderligere oplysninger: Intet farligt gode i henhold til denne transportforordning.

15. Lovgivningsmæssige Oplysninger

EF-klassificering: Ifølge EF-kriterier er produktet ikke farligt.

Mærkning: Ingen mærkningspligt

R-sætninger: Ingen

S-sætninger: Ingen

Begrænsninger af besættelse: Ingen

Material Safety Data Sheet According to European Directive No. 1907/2006/EC

Product name: Fog fluids "Designer Fog", "Fast Fog", "Fast Fog EXTRA III", "Heavy Fog", "Heavy Fog Plus",
"Super Fog", "Tour Hazer Fog", "Scotty II Fog", "Mister Fog", "Crawling Fog"

Date of Printing: 01.10.2020

Reviewed on: 01.10.2020

Bekendtgørelse om

Farlige hændelser: Ingen

Klassificering i henhold til
til Vbf

Ikke relevant

Vandfareklasse (WGK): Svagt vandfarlig (WGK 1)

VOC-indhold: I henhold til retningslinjerne 2004/42/EF eller 1999/13/EG er der ingen
VOC-komponenter (VOC: 0,00 %)

16. Andre Oplysninger

Safety Sheet udstedt af: Company Management

Site Contact: Mr. Rincon

Den fulde ordlyd af
R-sætninger i kapitel 3: Ingen

Scenarie for udstilling: Professionel tågevæske til at generere kortsigtet, kunstig tåge og showeffekter i showbranchen, teatret og filmproduktionen. Hvis sigteområdet og den ønskede virkning tages i betragtning, skal koncentrationen af tågevædske doseres mellem 25 og 80 mg/m³. Især tågetætheden skal doseres på en sådan måde, at udgange og nødudgange i lukkede rum forbliver permanent synlige. Det samme gælder for belysning af flugtbelysning, deres mærker, trapper, skakter, bygningskant asf. Sigbarheden mellem tågegeneratoren og den næste udgang skal være mindst 25 m. Brug bare i godt ventilerede områder. For at undgå paranoia låser en angsttilstand aldrig rum, hvor der genereres tåge. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med det tilsigtede formål og i leveringsstanden. Børn skal holde sig væk fra produktet. Det må være uopnåeligt for dem.

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden.

Dette udgør dog ikke en garanti for nogen specifikke produktens egenskaber og må ikke etablere et retsgyldigt kontraktforhold.